



**Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОФИТ 812»**

Адрес офиса: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, Д. 40, к. 4, литера Д, оф. D2106

Склад: г. Гатчина, ул. Ополченцев-Балтийцев, 8

Телефон отдела продаж: +7 (993) 646 2643

Электронная почта: opt@profit812.ru

Сайт: profit812.ru

График работы: Пн-Пт 9.00-18.00; Сб, Вс — выходные

Насосы GemmeCotti ATEX AISI 316

Цена: По запросу



Насосы GemmeCotti ATEX AISI 316 (Zone 1 и Zone 2) - надёжная перекачка взрывоопасных и агрессивных жидкостей

GemmeCotti предлагает линейку центробежных, турбинных и роторно-лопастных насосов из нержавеющей стали **AISI 316** с **ATEX-сертификацией** (Директива 2014/34/EU). Они предназначены для безопасной работы во взрывоопасных зонах **1 (II 2G)** и **2 (II 3G)**.

Модельный ряд:

| Модель | Тип | Макс. подача | Макс. напор | Особенность |
|----------------------------------|--|----------------------|-------------|--|
| EM-C AISI 316 (НТМ SS316) | Магнитная муфта, центробежный | 32 м ³ /ч | 24 м | Полная герметичность, отсутствие сальника |
| EM-T AISI 316 (НТА) | Магнитная муфта, турбинный (регенеративный) | 7 м ³ /ч | 76 м | Высокий напор, работа с газами (до 20%) |
| EM-P AISI 316 (НТР) | Магнитная муфта, роторно-лопастной (вакуумный) | 2100 л/ч | 13 бар | Сухое самовсасывание, низкий расход + высокое давление |

Области применения:

- Перекачка **легковоспламеняющихся жидкостей** (растворители, углеводороды, бензин, керосин, масла)
- **Химическая и нефтехимическая** промышленность
- **Фармацевтика**, перелив криогенных жидкостей
- Оборудование для **лакокрасочных** и **взрывоопасных производств**
- Перекачка **кислот, щелочей, солей** в средах, требующих АТЕХ

Ключевые преимущества:

- **Герметичная магнитная муфта** – исключены утечки и выбросы опасных сред

- **Коррозионная стойкость** – все мокрые части из AISI 316, Hastelloy C276, PTFE
- **Рабочая температура** до **+160°C**
- **Самовсасывание** (модели EM-P) – работа без залива
- **Сертификаты** – ISO 9001:2015, ATEX 2014/34/EU, 100% Made in Italy

| | |
|---|---|
| Модель: | Серия EM-C (центробежные насосы с магнитной муфтой) |
| Максимальный расход (Q_{max}): | 32 м ³ /ч |
| Максимальный напор (H_{max}): | 24 м |
| Макс. температура: | 160°C |
| Макс. вязкость: | 200 cSt |
| Номинальное давление: | NP 16 при 20°C |