Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ 812»

Адрес офиса: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, Д. 40, к. 4, литера Д, оф. D2106

Склад:Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Ополченцев-Балтийцев, 8

Телефон отдела продаж:+7 993 566 2643

Электронная почта:sales@profit812.ru

Сайт:profit812.ru

График работы:Пн-Пт 9:00 – 18:00

Муфта обжимная DN 100 (109–133) PN 16

Цена: По запросу

Муфта обжимная предназначена для надёжного соединения напорных труб диаметром от 109 до 133 мм с номинальным условным проходом DN 100 при рабочем давлении до 16 бар. Конструкция с внутренними анкерными зубцами и усиленным EPDM-уплотнением обеспечивает:

- • механическую фиксацию трубы и устойчивость к осевым нагрузкам;
-
- • герметичность даже при значительных перепадах давления;
-
- • простой монтаж без сварки и фланцевых разъёмов.
-

Корпус из чугунного сплава EN-GJL-250 с порошковым эпоксидным покрытием защищён от коррозии, комплект крепежа из оцинкованной и нержавеющей стали гарантирует долгий срок службы. Муфта обжимная DN 100 PN 16 используется в водопроводах, канализационных и технологических линиях, там, где трубы испытывают осевые или вибрационные нагрузки.

Диапазон подпайки:	Ø 109 – 133 мм
Рабочее давление (PN):	16 бар
Болты/шайбы/гайки:	Сталь оцинкованная / A2 (нерж.)
Анкерный элемент:	Нерж. сталь, защёлкивающийся внутренний венец
Температурный диапазон:	–10 … +80 °C
Корпус:	Чугун EN-GJL-250, формовка с анкерными зубцами
Применение:	Водопровод, канализация, пром. технологические линии
Покрытие:	Эпоксидная порошковая краска (≥ 250 мкм)
Стандарты и сертификаты:	EN 545, ISO 2531, WRAS, DVGW
Номинальный диаметр (DN):	100 мм
Уплотнение:	EPDM, армированное стальное кольцо