Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ 812»

Адрес офиса: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, Д. 40, к. 4, литера Д, оф. D2106

Склад:Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Ополченцев-Балтийцев, 8

Телефон отдела продаж:+7 993 566 2643

Электронная почта:sales@profit812.ru

Сайт:profit812.ru

График работы:Пн-Пт 9:00 – 18:00

Насос GemmeCotti HTM 50 PP/PVDF

Цена: По запросу

Купить химический насос Gemmecotti HTM 50 PP/PVDF для агрессивных сред

Ищете надежный и химически стойкий насос? Мембранный насос Gemmecotti HTM 50 с корпусом из полипропилена (PP) и поливинилиденфторида (PVDF) предназначен для перекачки высокоагрессивных жидкостей. Это оптимальное решение для предприятий, где требуется безопасная и бесперебойная работа с кислотами, щелочами и другими едкими веществами.

Почему выбирают насос Gemmecotti HTM 50 PP/PVDF?

1. **Превосходная защита от коррозии.** В отличие от металлических насосов, модели из PP и PVDF инертны к воздействию большинства химикатов. Это исключает риск загрязнения перекачиваемой среды продуктами коррозии и значительно увеличивает срок службы оборудования.

2. **Универсальность применения.** Благодаря возможности подбора мембран из различных материалов (PTFE, EPDM, Viton), насос можно точно настроить под конкретную задачу, обеспечивая максимальную эффективность и стойкость к конкретной химической среде.

3. **Экономическая эффективность.** Долгий срок службы, минимальные затраты на обслуживание и защита от поломок при работе "всухую" делают насос HTM 50 выгодным вложением, снижая общие эксплуатационные расходы.

4. **Производительность и надежность.** Конструкция насоса обеспечивает стабильную производительность и создает необходимое давление для ваших технологических процессов.

Технические особенности Gemmecotti HTM 50:

- **Тип:** Пневматический мембранный насос.

- **Материал корпуса:** PP (полипропилен) / PVDF.

- **Рабочая среда:** Сильные кислоты, щелочи, растворители, буровые растворы, химические реагенты.

- **Преимущество:** Возможность работы на холостом ходу без повреждений.

- **Применение:** Химическая промышленность, гальваника, водоочистка, металлургия, фармацевтика.

Присоединения:	BSP (NTP или фланцы по запросу)
Взрывозащищенное исполнение:	EM-C PP/PVDF II 3G ZONE 2
Материал:	PP/PVDF
Макс. производительность:	43 м³/ч
Максимальный напор (Hmax):	33 mlc
Макс. температура:	PP 70°C - PVDF 90°C
Макс. вязкость:	200 cSt
Рабочее давление:	NP 6 при 20°C
Двигатель:	2-полюсный, трёхфазный, 50/60 Гц, исполнение B5 (стандартное крепление на фланце)