Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ 812»

Адрес офиса: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, Д. 40, к. 4, литера Д, оф. D2106

Склад:Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Ополченцев-Балтийцев, 8

Телефон отдела продаж:+7 993 566 2643

Электронная почта:sales@profit812.ru

Сайт:profit812.ru

График работы:Пн-Пт 9:00 – 18:00

Разъемный соединитель C2F (VSSJAF)

Цена: По запросу

Разъемный соединитель C2F (VSSJAF) – для ремонта и монтажа трубопроводов

Компенсирующий разъемный соединитель C2F (VSSJAF) – это незаменимое решение для быстрого монтажа, демонтажа и обслуживания участков трубопроводных систем без их сложной разборки. Конструкция фланцевого разъема позволяет компенсировать продольные смещения, что критически важно для систем водоснабжения, канализации, пожаротушения и промышленных магистралей.

Ключевые преимущества разъемного соединения C2F (VSSJAF):

- **Ремонт без резки:** Установив всего один разъемный соединитель, вы получаете постоянный доступ для быстрого демонтажа насоса, задвижки или другого участка трубы для замены или ремонта.

- **Компенсация удлинения:** Эффективно компенсирует температурные деформации и продольные смещения в трубопроводе, снижая нагрузку на опоры и соседнее оборудование.

- **Простота монтажа:** Конструкция состоит из двух фланцев, корпуса и набора болтов, что позволяет произвести установку силами двух монтажников без специального оборудования.

- **Универсальность:** Предназначен для работы с водой, сточными водами и другими неагрессивными средами. Подходит для стальных, чугунных и пластиковых фланцев.

- **Надежность и долговечность:** Изготавливается из высокопрочных материалов (чугун, стальное литье) с антикоррозионным покрытием, что гарантирует долгий срок службы даже в сложных условиях.

Области применения соединителя C2F:
Разъемные соединения серии VSSJAF широко используются в муниципальном хозяйстве, ЖКХ, на промышленных предприятиях и при строительстве. Основные сферы: системы водоснабжения и водоотведения, противопожарные системы, теплоцентрали, насосные станции, химическая и пищевая промышленность.

Технические характеристики:

- **Условное давление:** PN10/PN16

- **Температура среды:** до 100°C

- **Материал:** Чугун ВЧШГ / Сталь

- **Присоединение:** Фланцевое

- **Уплотнение:** EPDM (стандартно, возможны другие материалы)

Производство:	GB/T12465-2007
Фланцы:	GB/T9119-2010 / EN 1092-2
Рабочее давление (PN):	10/16/25/40
Покрытие:	EN30677
Температурный диапазон:	-10°C до +70°C
Материал болтов:	4.8/8.8/Дакромет/304/316
Испытание:	EN 12266-1