Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ 812»



Адрес офиса: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, Д. 40, к. 4, литера Д, оф. D2106

Склад:Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Ополченцев-Балтийцев, 8

Телефон отдела продаж:+7 993 566 2643

Электронная почта:sales@profit812.ru

Сайт:profit812.ru

График работы:Пн-Пт 9:00 - 18:00

Разъемное Соединение (Dismantling Joint)

Цена: По запросу



Разъемное Соединение (Dismantling Joint) — Удобство Монтажа и Обслуживания

Разъемное соединение (Dismantling Joint) предназначено для быстрого и простого монтажа и демонтажа фланцевого оборудования в трубопроводных системах. Это идеальное решение для участков, требующих регулярного обслуживания, ремонта или замены арматуры.

Ключевые преимущества:

- **Простота установки и демонтажа:** Обеспечивает легкий доступ к фланцевым соединениям без необходимости смещения труб.
- Надежность в эксплуатации: Рабочее давление до PN40.
- Широкий температурный диапазон: Стабильная работа от -10°C до +70°C.
- Универсальность применения: Предназначено для питьевой воды, нейтральных жидкостей и сточных вод.

Опции и материалы:

- Стандарт фланца: Возможность сверления по стандартам BS или ANSI.
- **Материал болтов:** Углеродистая сталь 4.8/8.8, нержавеющая сталь (304/316), покрытие "Дакромет".
- Материал уплотнения: NBR и другие по запросу.

Области применения:

Разъемные соединения используются в системах водоснабжения, теплоэнергетики, химической промышленности и ЖКХ — везде, где важна скорость и удобство обслуживания запорной и регулирующей арматуры.

Температурный диапазон: -10°C до +70°C

Фланцы: EN 1092-2

Покрытие: EN30667

Испытание: EN 12266-1

Рабочее давление (PN): 10/16/25/40