



**Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОФИТ 812»**

Адрес офиса: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, к. 4, литер А, оф. Д2106

Склад: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Ополченцев-Балтийцев, 8

Телефон отдела продаж: +7 993 566 2643

Электронная почта: sales@profit812.ru

Сайт: profit812.ru

График работы: Пн-Пт 9:00 - 18:00

Разъемное Соединение (Dismantling Joint)

Цена: По запросу



Разъемное Соединение (Dismantling Joint) — Удобство Монтажа и Обслуживания

Разъемное соединение (Dismantling Joint) предназначено для быстрого и простого монтажа и демонтажа фланцевого оборудования в трубопроводных системах. Это идеальное решение для участков, требующих регулярного обслуживания, ремонта или замены арматуры.

Ключевые преимущества:

- **Простота установки и демонтажа:** Обеспечивает легкий доступ к фланцевым соединениям без необходимости смещения труб.
- **Надежность в эксплуатации:** Рабочее давление до PN40.
- **Широкий температурный диапазон:** Стабильная работа от -10°C до +70°C.
- **Универсальность применения:** Предназначено для питьевой воды, нейтральных жидкостей и сточных вод.

Опции и материалы:

- **Стандарт фланца:** Возможность сверления по стандартам BS или ANSI.
- **Материал болтов:** Углеродистая сталь 4.8/8.8, нержавеющая сталь (304/316), покрытие "Дакромет".
- **Материал уплотнения:** NBR и другие по запросу.

Области применения:

Разъемные соединения используются в системах водоснабжения, теплоэнергетики, химической промышленности и ЖКХ — везде, где важна скорость и удобство обслуживания запорной и регулирующей арматуры.

Температурный диапазон:	-10°C до +70°C
Фланцы:	EN 1092-2
Покрытие:	EN30667
Испытание:	EN 12266-1
Рабочее давление (PN):	10/16/25/40